Katalogový list



Oblouk 30°

Popis

Plastový ohyb 30°

PVC

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
1	0.060	RAL 7011	50	30	25	1.8	0.3
2	0.080	RAL 7011	63	30	25	1.8	0.3
3	0.140	RAL 7011	75	30	40	1.8	0.3
4	0.180	RAL 7011	90	30	40	1.8	0.3
5	0.240	RAL 7011	110	30	40	1.8	0.3
6	0.240	RAL 7011	125	30	40	1.8	0.3
7	0.000	RAL 7011	140	30	40	1.8	0.4
8	0.450	RAL 7011	160	30	40	1.8	0.4
9	0.500	RAL 7011	180	30	40	1.8	0.4
10	0.600	RAL 7011	200	30	40	1.8	0.4
11	0.760	RAL 7011	225	30	40	1.8	0.5
12	0.980	RAL 7011	250	30	40	2.0	0.5
13	3200	RAL 7011	280	30	50	2.3	0.6
14	4050	RAL 7011	315	30	50	2.5	0.6
15	2320	RAL 7011	355	30	50	2.9	0.7
16	3220	RAL 7011	400	30	50	3.2	0.7
17	4100	RAL 7011	450	30	50	3.6	0.8
18	5100	RAL 7011	500	30	50	4.0	0.9
19	8500	RAL 7011	600	30	60	6.0	1.0
20	0.000	RAL 7011	700	30	70	6.0	2.5
21	0.000	RAL 7011	800	30	80	8.0	3.0
22	0.000	RAL 7011	900	30	90	8.0	3.0
23	0.000	RAL 7011	1000	30	100	10.0	4.0
24	0.000	RAL 7011	1250	30	130	12.0	4.0

PE

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
25	0.000	black	50	30	25	3.0	0.7
26	0.000	black	63	30	25	3.0	0.7
27	0.000	black	75	30	40	3.0	0.7
28	0.000	black	90	30	40	3.0	0.9
29	0.140	black	110	30	40	3.0	1.0
30	0.160	black	125	30	40	3.0	1.2
31	0.200	black	140	30	40	3.0	1.3
32	0.240	black	160	30	40	3.0	1.5
33	0.280	black	180	30	40	3.0	1.7
34	0.320	black	200	30	40	3.0	1.8
35	0.440	black	225	30	40	3.5	1.9
36	0.540	black	250	30	40	3.5	2.0
37	0.800	black	280	30	50	3.5	2.2
38	1020	black	315	30	50	4.0	2.4
39	1240	black	355	30	50	4.0	2.7
40	1780	black	400	30	50	4.5	3.0
41	0.000	black	450	30	50	5.0	3.5
42	4000	black	500	30	50	5.0	4.0
43	0.000	black	560	30	60	5.0	4.5
44	0.000	black	600	30	60	6.0	4.5
45	5800	black	630	30	70	6.0	4.5
46	0.000	black	700	30	70	6.0	4.5
47	7700	black	710	30	80	6.0	4.5
48	0.000	black	800	30	80	8.0	4.5
49	0.000	black	900	30	90	8.0	4.5
50	0.000	black	1000	30	100	10.0	5.0
51	0.000	black	1200	30	120	12.0	5.0

PP

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
52	0.000	RAL 7032	50	30	25	3.0	0.7
53	0.000	RAL 7032	63	30	25	3.0	0.7
54	0.080	RAL 7032	75	30	40	3.0	0.7
55	0.000	RAL 7032	90	30	40	3.0	0.9
56	0.000	RAL 7032	110	30	40	3.0	1.0
57	0.160	RAL 7032	125	30	40	3.0	1.2
58	0.180	RAL 7032	140	30	40	3.0	1.3
59	0.240	RAL 7032	160	30	40	3.0	1.5
60	0.000	RAL 7032	180	30	40	3.0	1.7
61	0.320	RAL 7032	200	30	40	3.0	1.8
62	0.400	RAL 7032	225	30	40	3.5	1.9
63	0.520	RAL 7032	250	30	40	3.5	2.0
64	1060	RAL 7032	280	30	50	3.5	2.2
65	1100	RAL 7032	315	30	50	4.0	2.4
66	0.000	RAL 7032	355	30	50	4.0	2.7
67	1720	RAL 7032	400	30	50	4.5	3.0
68	0.000	RAL 7032	450	30	50	5.0	3.5
69	0.000	RAL 7032	500	30	50	5.0	4.0
70	0.000	RAL 7032	560	30	60	5.0	4.5
71	0.000	RAL 7032	600	30	60	6.0	4.5
72	0.000	RAL 7032	630	30	70	6.0	4.5
73	0.000	RAL 7032	700	30	70	6.0	4.5
74	0.000	RAL 7032	710	30	80	6.0	4.5
75	0.000	RAL 7032	800	30	80	8.0	4.5
76	0.000	RAL 7032	900	30	90	8.0	4.5
77	0.000	RAL 7032	1000	30	100	10.0	5.0
78	0.000	RAL 7032	1200	30	120	12.0	5.0
79	0.000	RAL 7032	1250	30	130	12.0	5.0

PPs


#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
80	0.000	RAL 7037	50	30	25	3.0	0.7
81	0.040	RAL 7037	63	30	25	3.0	0.7
82	0.100	RAL 7037	75	30	40	3.0	0.7
83	0.100	RAL 7037	90	30	40	3.0	0.9
84	0.140	RAL 7037	110	30	40	3.0	1.0
85	0.180	RAL 7037	125	30	40	3.0	1.2
86	0.320	RAL 7037	140	30	40	3.0	1.3
87	0.240	RAL 7037	160	30	40	3.0	1.5
88	0.260	RAL 7037	180	30	40	3.0	1.7
89	0.340	RAL 7037	200	30	40	3.0	1.8
90	0.420	RAL 7037	225	30	40	3.5	1.9
91	0.560	RAL 7037	250	30	40	3.5	2.0
92	0.840	RAL 7037	280	30	50	3.5	2.2
93	1000	RAL 7037	315	30	50	4.0	2.4
94	1280	RAL 7037	355	30	50	4.0	2.7
95	1700	RAL 7037	400	30	50	4.5	3.0
96	3340	RAL 7037	450	30	50	5.0	3.5
97	4400	RAL 7037	500	30	50	5.0	4.0
98	0.000	RAL 7037	560	30	60	5.0	4.5
99	0.000	RAL 7037	600	30	60	6.0	4.5
100	0.000	RAL 7037	630	30	70	6.0	4.5
101	0.000	RAL 7037	700	30	70	6.0	4.5
102	0.000	RAL 7037	710	30	80	6.0	4.5
103	0.000	RAL 7037	800	30	80	8.0	4.5
104	0.000	RAL 7037	900	30	90	8.0	4.5
105	0.000	RAL 7037	1000	30	100	10.0	5.0
106	0.000	RAL 7037	1200	30	120	12.0	5.0
107	0.000	RAL 7037	1250	30	130	12.0	5.0


PVDF

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
108	0.190	nature	75	30	40	3.0	0.7
109	0.000	nature	110	30	40	3.0	1.0
110	0.000	nature	160	30	40	3.0	1.5
111	0.000	nature	200	30	40	3.0	1.8
112	0.000	nature	250	30	40	3.5	2.0
113	0.000	nature	315	30	50	4.0	2.4
114	0.000	nature	400	30	50	4.5	3.0

PP-EL-s

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	S	TOL
115	0.000	black	50	30	25	3.0	0.7
116	0.000	black	63	30	25	3.0	0.7
117	0.120	black	75	30	40	3.0	0.7
118	0.140	black	90	30	40	3.0	0.9
119	0.180	black	110	30	40	3.0	1.0
120	0.220	black	125	30	40	3.0	1.2
121	0.000	black	140	30	40	3.0	1.3
122	0.700	black	160	30	40	3.0	1.5
123	0.000	black	180	30	40	3.0	1.7
124	0.440	black	200	30	40	3.0	1.8
125	0.000	black	225	30	40	3.5	1.9
126	0.720	black	250	30	40	3.5	2.0
127	0.000	black	280	30	50	3.5	2.2
128	2950	black	315	30	50	4.0	2.4
129	0.000	black	355	30	50	4.0	2.7
130	0.000	black	400	30	50	4.5	3.0
131	0.000	black	450	30	50	5.0	3.5
132	0.000	black	500	30	50	5.0	4.0
133	0.000	black	560	30	60	5.0	4.5
134	0.000	black	600	30	60	6.0	4.5
135	0.000	black	630	30	70	6.0	4.5
136	0.000	black	700	30	70	6.0	4.5
137	0.000	black	710	30	80	6.0	4.5
138	0.000	black	800	30	80	8.0	4.5


ØDA
30°
S
L
R=DA


ØDA
30°
L
S
R=DA



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

TITAN - PLASTIMEX s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
email: info@gf.cz
tel. 483360041
www.gf.cz