Katalogový list



Oblouk 90°

Popis

90° Plastový oblouk

PVC

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
1	0.083	RAL 7011	50	90	25	0.3	1.8
2	0.122	RAL 7011	63	90	25	0.3	1.8
3	0.130	RAL 7011	75	90	40	0.3	1.8
4	0.185	RAL 7011	90	90	40	0.3	1.8
5	0.276	RAL 7011	110	90	40	0.3	1.8
6	0.431	RAL 7011	125	90	40	0.3	1.8
7	0.423	RAL 7011	140	90	40	0.4	1.8
8	0.677	RAL 7011	160	90	40	0.4	1.8
9	0.733	RAL 7011	180	90	40	0.4	1.8
10	1041	RAL 7011	200	90	40	0.4	1.8
11	1303	RAL 7011	225	90	40	0.5	1.8
12	1987	RAL 7011	250	90	40	0.5	2.0
13	2839	RAL 7011	280	90	50	0.6	2.3
14	3869	RAL 7011	315	90	50	0.6	4.9
15	4701	RAL 7011	355	90	50	0.7	2.9
16	6574	RAL 7011	400	90	50	0.7	3.2
17	8300	RAL 7011	450	90	50	0.8	3.6
18	10900	RAL 7011	500	90	50	0.9	4.0
19	16000	RAL 7011	600	90	60	1.0	6.0
20	23400	RAL 7011	700	90	70	2.5	6.0
21	32000	RAL 7011	800	90	80	3.0	8.0
22	0.000	RAL 7011	900	90	90	3.0	8.0
23	83000	RAL 7011	1000	90	100	4.0	10.0
24	142000	RAL 7011	1200	90	120	4.0	12.0
25	0.000	RAL 7011	1250	90	130	4.0	12.0

PE

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
26	0.051	black	50	90	25	0.7	3.0
27	0.076	black	63	90	25	0.7	3.0
28	0.119	black	75	90	40	0.7	3.0
29	0.166	black	90	90	40	0.9	3.0
30	0.291	black	110	90	40	1.0	3.0
31	0.377	black	125	90	40	1.2	3.0
32	0.361	black	140	90	40	1.3	3.0
33	0.582	black	160	90	40	1.5	3.0
34	0.639	black	180	90	40	1.7	3.0
35	1466	black	200	90	40	1.8	3.0
36	1105	black	225	90	40	1.9	3.5
37	1660	black	250	90	40	2.0	3.5
38	1673	black	280	90	50	2.2	3.5
39	2259	black	315	90	50	2.4	4.0
40	2721	black	355	90	50	2.7	4.0
41	3760	black	400	90	50	3.0	4.5
42	7500	black	450	90	50	3.5	5.0
43	9100	black	500	90	50	4.0	5.0
44	9000	black	560	90	60	4.5	5.0
45	0.000	black	600	90	60	4.5	6.0
46	16000	black	630	90	70	4.5	6.0
47	0.000	black	700	90	70	4.5	6.0
48	18000	black	710	90	80	4.5	6.0
49	31000	black	800	90	80	4.5	8.0
50	36000	black	900	90	90	4.5	8.0
51	58000	black	1000	90	100	5.0	10.0
52	0.000	black	1200	90	120	5.0	12.0
53	0.000	black	1250	90	130	5.0	12.0

PP

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
54	0.051	RAL 7032	50	90	25	0.7	3.0
55	0.075	RAL 7032	63	90	25	0.7	3.0
56	0.115	RAL 7032	75	90	40	0.7	3.0
57	0.158	RAL 7032	90	90	40	0.9	3.0
58	0.280	RAL 7032	110	90	40	1.0	3.0
59	0.320	RAL 7032	125	90	40	1.2	3.0
60	0.363	RAL 7032	140	90	40	1.3	3.0
61	0.547	RAL 7032	160	90	40	1.5	3.0
62	0.629	RAL 7032	180	90	40	1.7	3.0
63	1449	RAL 7032	200	90	40	1.8	3.0
64	1045	RAL 7032	225	90	40	1.9	3.5
65	1659	RAL 7032	250	90	40	2.0	3.5
66	1702	RAL 7032	280	90	50	2.2	3.5
67	2207	RAL 7032	315	90	50	2.4	4.0
68	2610	RAL 7032	355	90	50	2.7	4.0
69	3725	RAL 7032	400	90	50	3.0	4.5
70	6620	RAL 7032	450	90	50	3.5	5.0
71	9600	RAL 7032	500	90	50	4.0	5.0
72	8800	RAL 7032	560	90	60	4.5	5.0
73	0.000	RAL 7032	600	90	60	4.5	6.0
74	13000	RAL 7032	630	90	70	4.5	6.0
75	0.000	RAL 7032	700	90	70	4.5	6.0
76	17000	RAL 7032	710	90	80	4.5	6.0
77	27000	RAL 7032	800	90	80	4.5	8.0
78	35000	RAL 7032	900	90	90	4.5	8.0
79	0.000	RAL 7032	1000	90	100	5.0	10.0
80	0.000	RAL 7032	1200	90	120	5.0	12.0
81	0.000	RAL 7032	1250	90	130	5.0	12.0

PPs


#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
82	0.052	RAL 7037	50	90	25	0.7	3.0
83	0.076	RAL 7037	63	90	25	0.7	3.0
84	0.116	RAL 7037	75	90	40	0.7	3.0
85	0.166	RAL 7037	90	90	40	0.9	3.0
86	0.291	RAL 7037	110	90	40	1.0	3.0
87	0.326	RAL 7037	125	90	40	1.2	3.0
88	0.366	RAL 7037	140	90	40	1.3	3.0
89	0.579	RAL 7037	160	90	40	1.5	3.0
90	0.643	RAL 7037	180	90	40	1.7	3.0
91	1485	RAL 7037	200	90	40	1.8	3.0
92	1087	RAL 7037	225	90	40	1.9	3.5
93	1730	RAL 7037	250	90	40	2.0	3.5
94	1720	RAL 7037	280	90	50	2.2	3.5
95	2189	RAL 7037	315	90	50	2.4	4.0
96	2780	RAL 7037	355	90	50	2.7	4.0
97	3967	RAL 7037	400	90	50	3.0	4.5
98	7100	RAL 7037	450	90	50	3.5	5.0
99	11000	RAL 7037	500	90	50	4.0	5.0
100	10600	RAL 7037	560	90	60	4.5	5.0
101	12000	RAL 7037	600	90	60	4.5	6.0
102	13500	RAL 7037	630	90	70	4.5	6.0
103	0.000	RAL 7037	700	90	70	4.5	6.0
104	16720	RAL 7037	710	90	80	4.5	6.0
105	29000	RAL 7037	800	90	80	4.5	8.0
106	0.000	RAL 7037	900	90	90	4.5	8.0
107	0.000	RAL 7037	1000	90	100	5.0	10.0
108	0.000	RAL 7037	1200	90	120	5.0	12.0
109	0.000	RAL 7037	1250	90	130	5.0	12.0


PVDF

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
110	0.213	nature	75	90	40	0.7	3.0
111	0.552	nature	110	90	40	1.0	3.0
112	1044	nature	160	90	40	1.5	3.0
113	1753	nature	200	90	40	1.8	3.0
114	3101	nature	250	90	40	1.9	3.5
115	4055	nature	315	90	50	2.4	4.0
116	7662	nature	400	90	50	3.0	4.5

PP-EL-s

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	TOL	S
117	0.071	black	50	90	25	0.7	3.0
118	0.105	black	63	90	25	0.7	3.0
119	0.156	black	75	90	40	0.7	3.0
120	0.223	black	90	90	40	0.9	3.0
121	0.382	black	110	90	40	1.0	3.0
122	0.435	black	125	90	40	1.2	3.0
123	0.518	black	140	90	40	1.3	3.0
124	0.770	black	160	90	40	1.5	3.0
125	0.643	black	180	90	40	1.7	3.0
126	1229	black	200	90	40	1.8	3.0
127	1405	black	225	90	40	1.9	3.5
128	2193	black	250	90	40	2.0	3.5
129	2293	black	280	90	50	2.2	3.5
130	2900	black	315	90	50	2.4	4.0
131	3740	black	355	90	50	2.7	4.0
132	5410	black	400	90	50	3.0	4.5
133	0.000	black	450	90	50	3.5	5.0
134	0.000	black	500	90	50	4.0	5.0
135	0.000	black	560	90	60	4.5	5.0
136	0.000	black	600	90	60	4.5	6.0
137	0.000	black	630	90	70	4.5	6.0
138	0.000	black	700	90	70	4.5	6.0
139	0.000	black	710	90	80	4.5	6.0
140	0.000	black	800	90	80	4.5	8.0


90°
ØDA
L
S
R=DA


90°
ØDA
L
S
R=DA



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

TITAN - PLASTIMEX s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
email: info@gf.cz
tel. 483360041
www.gf.cz