
Katalogový list

TITAN PLASTIMEX ZALOŽENO 1992

Odbočková tvarovka (T-kus) 45° redukovaný



Popis

Plastová odbočka (T-kus) 45° redukovaná

PVC

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	L1	L2	TOL	S
1	0	RAL 7011	75	45	35	206	50	0.3	2.5
2	0	RAL 7011	90	45	35	227	50	0.3	2.5
3	0	RAL 7011	110	45	35	256	50	0.3	2.5
4	1	RAL 7011	125	45	35	277	50	0.3	2.5
5	1	RAL 7011	140	45	35	298	50	0.4	2.5
6	1	RAL 7011	160	45	35	326	50	0.4	2.5
7	1	RAL 7011	180	45	35	355	50	0.4	2.5
8	1	RAL 7011	200	45	35	383	50	0.4	2.5
9	1	RAL 7011	225	45	35	418	50	0.5	2.5
10	2	RAL 7011	250	45	35	454	50	0.5	2.5
11	3	RAL 7011	280	45	40	496	50	0.6	2.5
12	4	RAL 7011	315	45	40	545	50	0.6	4.0
13	5	RAL 7011	355	45	40	602	50	0.7	3.0
14	6	RAL 7011	400	45	40	666	50	0.7	3.0
15	11	RAL 7011	450	45	50	818	90	0.8	3.6
16	0	RAL 7011	500	45	50	908	100	0.9	5.0
17	0	RAL 7011	600	45	60	1090	120	1.0	5.0
18	0	RAL 7011	700	45	70	1270	140	2.5	6.0
19	0	RAL 7011	800	45	80	1452	160	3.0	8.0
20	0	RAL 7011	900	45	90	1634	180	3.0	8.0
21	0	RAL 7011	1000	45	100	1816	200	4.0	10.0
22	0	RAL 7011	1250	45	130	2268	250	4.0	12.0

PE

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	L1	L2	TOL	S
23	0	black	75	45	40	242	68	0.7	3.0
24	0	black	90	45	40	263	68	0.9	3.0
25	1	black	110	45	40	282	63	1.0	3.0
26	1	black	125	45	40	313	68	1.2	3.0
27	0	black	140	45	40	334	68	1.3	3.0
28	1	black	160	45	40	352	63	1.5	3.0
29	0	black	180	45	40	391	68	1.7	3.0
30	2	black	200	45	40	409	63	1.8	4.0
31	3	black	225	45	40	454	68	1.9	4.0
32	4	black	250	45	40	480	63	2.0	4.0
33	0	black	280	45	50	532	68	2.2	4.0
34	6	black	315	45	50	581	68	2.4	5.0
35	11	black	355	45	50	638	68	2.7	5.0
36	6	black	400	45	50	702	68	3.0	6.0
37	0	black	450	45	50	818	90	3.5	5.0
38	0	black	500	45	50	908	100	4.0	5.0
39	0	black	560	45	60	1016	112	4.5	6.0
40	0	black	600	45	60	1090	120	4.5	6.0
41	0	black	630	45	70	1144	126	4.5	6.0
42	0	black	700	45	70	1270	140	4.5	6.0
43	0	black	710	45	80	1290	142	4.5	6.0
44	0	black	800	45	80	1452	160	4.5	8.0
45	0	black	900	45	90	1634	180	4.5	8.0
46	0	black	1000	45	100	1816	200	5.0	10.0
47	0	black	1200	45	120	2178	240	5.0	12.0
48	0	black	1250	45	130	2268	250	5.0	12.0

PP


#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	L1	L2	TOL	S
49	0	RAL 7032	75	45	40	242	68	0.7	3.0
50	0	RAL 7032	90	45	40	263	68	0.9	3.0
51	0	RAL 7032	110	45	40	282	63	1.0	3.0
52	1	RAL 7032	125	45	40	313	68	1.2	3.0
53	1	RAL 7032	140	45	40	334	68	1.3	3.0
54	1	RAL 7032	160	45	40	352	63	1.5	3.0
55	0	RAL 7032	180	45	40	391	68	1.7	3.0
56	1	RAL 7032	200	45	40	409	63	1.8	4.0
57	0	RAL 7032	225	45	40	454	68	1.9	4.0
58	2	RAL 7032	250	45	40	480	63	2.0	4.0
59	5	RAL 7032	280	45	50	532	68	2.2	4.0
60	5	RAL 7032	315	45	50	581	68	2.4	5.0
61	6	RAL 7032	355	45	50	638	68	2.7	5.0
62	8	RAL 7032	400	45	50	702	68	3.0	6.0
63	0	RAL 7032	450	45	50	818	90	3.5	5.0
64	0	RAL 7032	500	45	50	908	100	4.0	5.0
65	0	RAL 7032	560	45	60	1016	112	4.5	6.0
66	0	RAL 7032	600	45	60	1090	120	4.5	6.0
67	0	RAL 7032	630	45	70	1144	126	4.5	6.0
68	0	RAL 7032	700	45	70	1270	140	4.5	6.0
69	0	RAL 7032	710	45	80	1290	142	4.5	6.0
70	0	RAL 7032	800	45	80	1452	160	4.5	8.0
71	0	RAL 7032	900	45	90	1634	180	4.5	8.0
72	0	RAL 7032	1000	45	100	1816	200	5.0	10.0
73	0	RAL 7032	1200	45	120	2178	240	5.0	12.0
74	0	RAL 7032	1250	45	130	2268	250	5.0	12.0

PPs

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	L1	L2	TOL	S
75	0	RAL 7037	75	45	40	242	68	0.7	3.0
76	0	RAL 7037	90	45	40	263	68	0.9	3.0
77	0	RAL 7037	110	45	40	282	63	1.0	3.0
78	1	RAL 7037	125	45	40	313	68	1.2	3.0
79	1	RAL 7037	140	45	40	334	68	1.3	3.0
80	1	RAL 7037	160	45	40	352	63	1.5	3.0
81	1	RAL 7037	180	45	40	391	68	1.7	3.0
82	1	RAL 7037	200	45	40	409	63	1.8	4.0
83	2	RAL 7037	225	45	40	454	68	1.9	4.0
84	2	RAL 7037	250	45	40	480	63	2.0	4.0
85	0	RAL 7037	280	45	50	532	68	2.2	4.0
86	4	RAL 7037	315	45	50	581	68	2.4	5.0
87	6	RAL 7037	355	45	50	638	68	2.7	5.0
88	9	RAL 7037	400	45	50	702	68	3.0	6.0
89	8	RAL 7037	450	45	50	818	90	3.5	5.0
90	0	RAL 7037	500	45	50	908	100	4.0	5.0
91	0	RAL 7037	560	45	60	1016	112	4.5	6.0
92	0	RAL 7037	600	45	60	1090	120	4.5	6.0
93	0	RAL 7037	630	45	70	1144	126	4.5	6.0
94	0	RAL 7037	700	45	70	1270	140	4.5	6.0
95	0	RAL 7037	710	45	80	1290	142	4.5	6.0
96	0	RAL 7037	800	45	80	1452	160	4.5	8.0
97	0	RAL 7037	900	45	90	1634	180	4.5	8.0
98	0	RAL 7037	1000	45	100	1816	200	5.0	10.0
99	0	RAL 7037	1200	45	120	2178	240	5.0	12.0
100	0	RAL 7037	1250	45	130	2268	250	5.0	12.0

PP-EL-s

#	HMOTNOST	FAR	DA	W	L	L1	L2	TOL	S
101	0	black	75	45	40	242	68	0.7	3.0
102	0	black	90	45	40	263	68	0.9	3.0
103	1	black	110	45	40	282	63	1.0	3.0
104	1	black	125	45	40	313	68	1.2	3.0
105	0	black	140	45	40	334	68	1.3	3.0
106	1	black	160	45	40	352	63	1.5	3.0
107	1	black	180	45	40	391	68	1.7	3.0
108	0	black	200	45	40	409	63	1.8	4.0
109	0	black	225	45	40	454	68	1.9	4.0
110	0	black	250	45	40	480	63	2.0	4.0
111	0	black	280	45	50	532	68	2.2	4.0
112	0	black	315	45	50	581	68	2.4	5.0
113	0	black	355	45	50	638	68	2.7	5.0
114	0	black	400	45	50	702	68	3.0	6.0
115	0	black	450	45	50	818	90	3.5	5.0
116	0	black	500	45	50	908	100	4.0	5.0


La
ØDA2
L2
45°
ØDA1
S
L
L1
L



Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

TITAN - PLASTIMEX s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems
email: info@gf.cz
tel. 483360041
www.gf.cz